

ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ตรา

HDPE CONDUIT PRICE LIST



ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง
 HDPE conduit is manufactured according to Metropolitan Electricity Authority engineering drawing specification

ขนาด (มม.) OD (mm)	CLASS I / PN 6		CLASS II / PN 4	
	หนา (มม.) Thickness (mm)	บาท / ม. Baht / m	หนา (มม.) Thickness (mm)	บาท / ม. Baht / m
20	1.8	13	-	-
25	1.8	16	-	-
32	2.0	24	1.8	21
40	2.3	34	1.8	25
50	2.9	53	2.0	38
63	3.6	83	2.4	56
75	4.3	116	2.9	81
90	5.1	166	3.5	116
110	6.3	248	4.2	170
125	7.1	318	4.8	220
140	8.0	399	5.4	278
160	9.1	520	6.2	363
180	10.2	655	7.0	462
200	11.4	810	7.7	561

หมายเหตุ : อ้างอิงความหนาผนังท่อตามมาตรฐาน DIN 8074/8075 Remark : The above mentioned thickness based on DIN 8074/8075.




ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ตรา / HDPE CONDUIT PRICE LIST




ขนาด OD		ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE งานรับแรงดัน ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 PE 80 PE100 HDPE conduit is manufactured according to TIS 982-2556 PE 80 PE100					
		PN 6		PN 8		PN 10	
มม. (mm)	นิ้ว (in.)	หนา(มม.) T(mm)	บาท/ม. Baht/m	หนา(มม.) T(mm)	บาท/ม. Baht/m	หนา(มม.) T(mm)	บาท/ม. Baht/m
25	3/4"	-	-	-	-	2.0	22
32	1"	-	-	2.0	28	2.4	33
40	1 1/4"	2.0	35	2.4	42	3.0	52
50	1 1/2"	2.4	53	3.0	65	3.7	80
63	2"	3.0	78	3.8	98	4.7	119
75	2 1/2"	3.6	112	4.5	138	5.6	168
90	3"	4.3	152	5.4	187	6.7	227
110	4"	5.3	228	6.6	279	8.1	337
125		6.0	291	7.4	355	9.2	434
140	5"	6.7	365	8.3	446	10.3	544
160	6"	7.7	478	9.5	582	11.8	709
180		8.6	601	10.7	736	13.3	900
200		9.6	744	11.9	908	14.7	1,104

หมายเหตุ : 1. ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ขนาด \varnothing 20 - 200 มม. ผลิตที่ความยาวท่อนละ 6 หรือ 12 เมตร, \varnothing 20 - 110 มม. สามารถผลิตที่ความยาว
 ม้วนละ 50 หรือ 100 เมตร หรือตามความยาวที่ต้องการ, \varnothing 125 - 180 มม. สามารถผลิตเป็นม้วนตามความต้องการของลูกค้า
 2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นท่อสีดำคาดแถบสีส้ม

Remarks : 1. HDPE conduit \varnothing 20 - 200mm can be supplied in 6 or 12m straight length, \varnothing 20 - 110mm can be supplied in 50 or 100m roll,
 or the length as per request, \varnothing 125 - 180mm can be supplied in a roll according to the customer requirement.
 2. HDPE conduit is a black pipe with orange strips
 PN = ชั้นแรงดัน (บาร์) / Nominal Pressure T = ความหนา / Thickness

ราคาอุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ตรา **TGG** / **TGG** HDPE CONDUIT FITTINGS PRICE LIST

ขนาด (มม.) OD (mm)	ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบสวม Type A		ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบเกลียว Type B		ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบปากแตร Bell Mouth (End Bell)	
						
	บาท / หน่วย Baht / Unit		บาท / หน่วย Baht / Unit		บาท / หน่วย Baht / Unit	
20	22		25		-	
25	24		27		38	
32	28		32		45	
40	35		40		54	
50	45		50		65	
63	53		58		77	
75	76		83		104	
90	103		113		141	
110	142		149		186	
125	162		170		231	
140	244		256		320	
160	263		276		345	
180	400		400		518	
200	505		520		650	

ขนาด (มม.) OD (mm)	ท่อโค้งไฟฟ้าพีอี 90° (บาท/หน่วย) 90° HDPE Conduit Bend (Baht/Unit)				ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG	ฝาปิดปลายท่อแบบสวม PROTECTOR (END CAP)
						
	การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	PN 6	PN 8	PN 10	บาท / หน่วย Baht / Unit	บาท / หน่วย Baht / Unit
20	-	-	-	-	-	13
25	96	-	-	96	-	16
32	108	-	144	170	-	20
40	120	170	365	390	-	23
50	165	230	540	565	-	30
63	215	346	685	710	180	35
75	312	486	840	865	225	38
90	579	890	1,080	1,150	285	40
110	898	1204	1,474	1,780	401	45
125	1,152	1,540	1,859	2,273	489	50
140	1,433	1,947	2,299	2,804	642	60
160	1,860	2,449	3,300	3,900	881	150
180	3,490	4,540	5,560	6,799	1,080	250
200	5,730	7,599	9,274	11,276	1,470	380